

Foundation

Bouche-pores à plancher



Applications :

Ce produit a été spécialement conçu pour être appliqué efficacement sur les revêtements souples (sauf le bois non scellé) et rigides (à l'exception de la magnésite). Appliquer en vous servant d'une vadrouille propre ou d'un pulvérisateur. Laisser le plancher sécher pendant 30-60 minutes entre chaque couche. Appliquer 2 à 3 couches.

Avantages :

- Idéal comme couche de base pour les finis à plancher
- Excellente résistance aux glissements
- Résistant aux détergents
- Sécuritaire pour tout type de planchers
- Idéal pour le contrôle de poussière pour les planchers en béton
- Protège les planchers
- Sans solvant – aucune vapeur nocive

Codes :

- **Codes du produit :** 53777 (4 l)
53779 (20 l)
- **UPC :** 0 56069 53777 3 (4 l)
0 56069 53779 7 (20 l)

Spécifications :

Couleur	Blanc
DIN	Non
Odeur	Acrylique
pH	8,4 - 8,8
Viscosité	Non déterminé
Solvant	Non
Phosphates	Non
SIMDUT	Oui
ECOLOGO	Oui
Sécurité alimentaire	Non
Cachère	Oui
Couverture	150 m ² (1600 pi ²) à 232 m ² (2500 pi ²) (4 l)
Nombre de couche(s)	2 - 3
Temps de séchage	30 - 60 minutes
Teneur en solides	16 %
COF	0,7
Durée de validité	Jusqu'à 3 ans après la fabrication



Formats disponibles :



4 l



20 l

Emballage :

Bouteille : 5,8" x 5,8" x 12,3" (14,7 x 14,7 x 31 cm)
10 lb (4,5 kg)

Sceau : 12" x 12" x 16" (30,5 x 30,5 x 41 cm)
48 lb (22 kg)

Boîte (4 l) : 11,6" x 11,6" x 12,9"
40 lb (18 kg)
4 par caisse